




BOMBA DE CALOR INVERTER AHORRO ESTABLE



WWW.INGEBOMBA.CL

AV. GRECIA N° 816 - LOCAL 1 - ÑUÑO A - SANTIAGO

FONOS: 2-22378933 2-22399559 CHAT + 56 998182282

MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL

www.aquark.com

+86 20 3781 4693

sales@aquark.com

Dirección: Keyuan Two Road, Gaoli Development Zone, Ronggui, Shunde District, Foshan, P. R. China 528306

MR. ECO



MAYOR RENDIMIENTO MENOR COSTO



El Inverter DC Más Estable

Con la tecnología inverter DC propia de Aquark y componentes de calidad, Mr. Eco es probablemente la bomba de calor tipo inverter DC más estable que existe.



Poderoso

Proporciona una capacidad de calentamiento sostenible antes de llegar a la temperatura ajustada. Para llegar rápido a esta temperatura, trabaja a máxima velocidad al comienzo.



Ahorrador

Una vez que la temperatura esté por llegar a la ajustada, el compresor trabaja a velocidad media y baja para ahorrar energía.



Confort

Con una respuesta más rápida a la necesidad de calentamiento, menor fluctuación de temperatura y un funcionamiento más silencioso, le brindará una temporada de piscina prolongada y confortable.

Tecnología Inverter DC Experimentada


Mr. Eco adopta una tecnología inverter DC experimentada y estable, desarrollada por nuestros ingenieros profesionales con más de 20 años de experiencia.

La teoría está en variar la capacidad de calentamiento al ajustar la frecuencia del compresor y la velocidad del motor del ventilador. Mediante el ajuste óptimo del sistema inverter para controlar el flujo del refrigerante, consume menos energía.

Mr. Eco también tiene control preciso de temperatura. Cuando se acerca a la temperatura ajustada, baja la capacidad para lograr mayor eficiencia y menor ruido.

Por eso, Mr. Eco es más económico y silencioso que una bomba de calor On/Off tradicional..

Componentes Confiables





Ahorra 45% Más Energía Que Una On/Off

COP hasta 11 (Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80%)


Mr. Eco ajusta la capacidad de calentamiento de acuerdo con la temperatura de la piscina. Cuando funciona a 20%-25% capacidad, llega a su máximo COP de 11. El COP promedio a 50% capacidad es de 8.8 a Aire 27°C/Agua 27°C y 6.1 a Aire 15°C/Agua 26°C.

RENDIMIENTO




45% Reducción En Costos

El COP normal de una On/Off es alrededor de 5. Con un COP promedio de 8.8, Mr. Eco puede ayudarlo a reducir 45% en costos eléctricos comparado a una On/Off.




Operación Silenciosa

Gracias a la estructura interna optimizada, sistema de control y compresor inverter DC, el Mr. Eco funciona silenciosamente para darle un entorno cómodo para calentar su piscina.




Refrigerante R32 Ecológico

R32 es una nueva generación de refrigerante para las bombas de calor. Es más eficiente y tiene menor impacto al medio ambiente. Comparado con el refrigerante R410a, su potencial de calentamiento global (GWP) es solo el 32%, mientras que la emisión de CO2 es solo el 25%.




Arranque Suave Y Amplio Rango De Voltaje

Con un compresor inverter DC, el Mr. Eco comienza desde 0 amperios y aumenta de una forma continua sin impactar el sistema eléctrico de su hogar



Con su conversión inteligente, Mr. Eco trabaja en un amplio rango de voltaje de 180V ~ 260V.



App Inteligente (Opcional)

Con nuestra app Wi-Fi inteligente, puede controlar al Mr. Eco donde sea, en cualquier momento



AHORRAR ES GANAR



Parámetros

Modelo	EPN07	EPN09	EPN13	EPN16	EPN20	EPN24
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80%						
Capacidad (kW)	7.0	9.0	13.0	16.0	20.2	24.2
Capacidad (BTU)	23,900	30,700	44,350	54,600	68,900	82,600
Rango COP	10.1~6.0	10.5~6.2	10.8~6.3	10.7~6.2	10.8~6.2	10.8~6.3
COP promedio a 50% velocidad	8.8	9	9.2	9.1	9.1	9.2
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%						
Capacidad (kW)	5.0	6.5	9.0	11.0	14.0	16.0
Capacidad (BTU)	17,000	22,200	30,700	37,500	47,800	54,600
Rango COP	6.3~4.3	6.5~4.2	6.2~4.5	6.6~4.3	6.5~4.2	6.6~4.5
COP promedio a 50% velocidad	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Volumen recomendado (m³) *	15~30	20~45	35~65	40~75	50~90	60~110
Temperatura ambiente operacional (°C)	0°C ~ 43°C					
Carcasa	Plástico ABS					
Intercambiador de calor	Intercambiador de titanio enroscado					
Fuente de poder	230V/Monofásico/50Hz					
Potencia entrante nominal (kW)	0.23~1.16	0.28~1.55	0.41~2.01	0.50~2.56	0.60~3.26	0.72~3.81
Potencia entrante al 50% (kW)	0.42	0.53	0.75	0.90	1.15	1.29
Corriente entrante nominal (A)	1.00~5.06	1.21~6.73	1.76~8.70	2.17~11.12	2.61~14.16	3.13~16.56
Corriente entrante máxima (A)	6.5	9.5	12.5	17.0	19.5	20.0
Cable de poder (mm²)	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	3x6.0	3x6.0
Nivel de ruido a 1m dB(A)	39.8~51.2	41.6~53.5	43.9~54.0	46.2~57.3	46.3~58.1	46.9~58.7
Nivel de ruido al 50% y a 1m dB(A)	43.8	46.8	49.5	49.7	50.6	51.1
Nivel de ruido a 10m dB(A)	19.8~31.2	21.6~33.5	23.9~34.0	26.2~37.3	26.3~38.1	26.9~38.7
Caudal recomendado (m³/h)	2~4	3~5	4~6	6~8	7~10	10~12
Conectores de agua (mm)	50					
Peso neto (kg)	42	46	49	60	68	68
Dimensiones netas LxAxH (mm)	903*349*654	903*349*654	903*349*654	991*349*654	991*349*754	991x420x757
Cantidad 20FT/40HQ (unidades)	102/216	102/216	102/216	90/198	60/198	52/165

Notas: * El volumen recomendado aplica a una piscina con cubierta isotérmica.
** Los datos anteriores son solo para referencia. Para datos más específicos, por favor revise la placa de identificación de la unidad.